



EVORA SOLÚVEL S

Óleo lubrificante de uso industrial

Descrição do produto

EVORA SOLÚVEL S é um óleo de corte mineral solúvel convencional, balanceado, com aditivos anticorrosivo, antioxidante, antiferrugem e antiespumante. Permite uma emulsão estável e eficiente dos sistemas. Previne a formação de espuma e oferece excelente estabilidade físico-química. Alta resistência às condições severas de trabalho e desgaste. Deve ser diluído diretamente na água, evitando a formação de emulsão invertida.

Aplicações

Indicado para usinagem de metais ferrosos e não ferrosos submetidos a trabalhos de baixa ou média severidade. Utilizado em trabalhos de furação, torneamento, frezamento, rosqueamento e outras operações. Especialmente indicado como desmoldante para telhas, caixas de fibra de cimento, fibrocimento de amianto e materiais cerâmicos.

Recomendação para diluição:

	USINAGEM	DESMOLDANTE
EVORA SOLÚVEL S	5%	20%
ÁGUA	95%	80%

- Dilua o solúvel em água conforme a recomendação.
- Após a formação da emulsão, se manuseada adequadamente, permanece válida durante 15 dias sem deterioração.
- Esgote e limpe o reservatório.
- Utilize o biocida e fungicida adequado.
- Evite contaminações de qualquer tipo.
- Garanta uma boa agitação e homogeneização na preparação da emulsão.

Recomendações para armazenamento:

- Mantenha em local arejado, coberto, longe de fonte de calor e protegido de luz solar direta.

Vantagens

- Melhor acabamento das peças usinadas.
- Aumenta a vida útil das Ferramentas.

Características típicas

Aparência	Límpido
Grau ISO	-
Densidade a 20/4°C – g/cm ³	0,9140
Viscosidade cinemática à 40°C - cSt	35,198
Estabilidade a emulsão	OK
pH da emulsão	9,15

*As características típicas representam valores médios de produção, não constituindo a especificação do produto.

Saúde e segurança

Este produto não apresenta riscos particulares à saúde e segurança se utilizado de acordo com a aplicação indicada. Solicite a "Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico" quando necessário. A embalagem do produto é reciclável, depois de utilizada deve ser retornada a um posto de coleta ou empresa autorizada conforme resolução vigente. Não despeje o produto em cursos d'água, esgotos ou no solo.

Para mais informações, contate o escritório de venda ou visite o site www.evorlub.com.br