



EVORA CAL

Graxa lubrificante de uso industrial

Descrição do produto

Graxa lubrificante semifluida à base de sabão de cálcio disponível no grau NLGI 0 e 00, na cor marrom esverdeada, formulada com óleos minerais parafínicos e aditivo de adesividade, garantindo uma perfeita lubrificação e adesividade.

Aplicações

Indicada para uso geral, industrial e automotivo, em lubrificação de pinos, articulações de chassis, cabos de aço e mancais sujeitos ao contato com água e que requeira material com boa aderência.

Vantagens

- Ótima adesividade;
- Boa resistência da película lubrificante;
- Excelente resistência à lavagem por água;
- Reduz o desgaste das peças;
- Proteção contra corrosão;

Características típicas

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO	TÍPICA	TÍPICA	TÍPICA
Cor	Visual	Marrom Esverdeado	Marrom Esverdeado	Marrom Esverdeado
Sabão	-	Cálcio	Cálcio	Cálcio
Grau NLGI	ASTM D217	0	00/0	00
Penetração não trabalhada - mm/10 ⁻¹	ASTM D217	375	395	415
Penetração trabalhada 60x - mm/10 ⁻¹	ASTM D217	371	392	410
Ponto de gota - °C	ASTM D2265	85	85	85
Viscosidade óleo básico 40°C - cSt	ASTM D445	140	140	140
Estrutura	Visual	Lisa	Lisa	Lisa
Adesividade	Visual	Presente	Presente	Presente

*As características típicas representam valores médios de produção, não constituindo a especificação do produto.

Saúde e segurança

Este produto não apresenta riscos particulares à saúde e segurança se utilizado de acordo com a aplicação indicada. Solicite a "Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico" quando necessário. A embalagem do produto é reciclável, depois de utilizada deve ser retornada a um posto de coleta ou empresa autorizada conforme resolução vigente. Não despeje o produto em cursos d'água, esgotos ou no solo.

Para mais informações, contate o escritório de venda ou visite o site www.evorlub.com.br