

# EVORA EXTREME ACTIVE

## CI-4

**SAE 15W-40**

Óleo lubrificante de alto desempenho para motores diesel

### Descrição do produto

**EVORA EXTREME ACTIVE CI-4** é um óleo lubrificante de base mineral parafinica de alta performance. Desenvolvido para aumentar a vida útil do motor e atender os requisitos de qualidade das principais montadoras de veículos. Foi projetado para todos os tipos de motores a diesel.

### Aplicações

Seu elevado índice de viscosidade e aditivação oferece proteção ao motor desde o momento da ignição, apresentando excelente desempenho em baixas ou em altas temperaturas de operação. Recomendado para motores a diesel de alta potência, superalimentados ou turboalimentados de caminhões, tratores, ônibus, utilitários e equipamentos agrícolas que operam em condições severas ou que requerem grau de viscosidade SAE 15W-40 e nível API CI-4 de desempenho.

### Características e Benefícios

- Excelente estabilidade térmica e ao cisalhamento
- Maior proteção contra o desgaste e oxidação
- Controle de borras e depósitos
- Maior capacidade de limpeza
- Lubrificação eficiente em baixas e em altas temperaturas
- Elevada proteção contra a formação de ferrugem
- Elevada proteção das engrenagens em comparação aos concorrentes

### Nível de performance

**EVORA EXTREME ACTIVE CI-4** atende aos níveis de desempenho

- API CI-4

### Características típicas

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Grau SAE                              | 15W40  |
| Densidade a 20/4°C –g/cm <sup>3</sup> | 0,8780 |
| Viscosidade cinemática a 40°C, cSt    | 119,8  |
| Viscosidade cinemática a 100°C, cSt   | 15,92  |
| Índice de viscosidade                 | 141    |
| Ponto de fulgor, °C – VAC             | 220    |
| Ponto de fluidez, °C                  | -36    |

\*As características típicas representam valores médios de produção, não constituindo a especificação do produto

### Saúde e segurança

Este produto não apresenta riscos particulares à saúde e segurança se utilizado de acordo com a aplicação indicada. Solicite a “Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico” quando necessário. O produto e sua embalagem são recicláveis. Assim, depois de utilizados devem ser retornados a um posto de coleta ou empresa autorizada conforme resolução vigente. Não despeje o óleo em cursos d’água, esgotos ou no solo.

*Para mais informações, contate o escritório de venda ou visite o site [www.evorlub.com.br](http://www.evorlub.com.br)*