

EVORA EXTREME ACTIVE CI-4

SAE 15W-40

Óleo lubrificante de alto desempenho para motores diesel

Descrição do produto

EVORA EXTREME ACTIVE CI-4 é um óleo lubrificante de base mineral parafínica de alta performance. Desenvolvido para aumentar a vida útil do motor e atender os requisitos de qualidade das principais montadoras de veículos. Foi projetado para todos os tipos de motores a diesel, inclusive os equipados com sistema de recirculação de gases de escape (EGR), contribuindo com a redução da emissão de poluentes.

Aplicações

Seu elevado índice de viscosidade e aditivização oferece proteção ao motor desde o momento da ignição, apresentando excelente desempenho em baixas ou em altas temperaturas de operação. Recomendado para motores a diesel de alta potência, superalimentados ou turboalimentados de caminhões, tratores, ônibus, utilitários e equipamentos agrícolas que operam em condições severas ou que requerem grau de viscosidade SAE 15W-40 e nível API CI-4 de desempenho.

Características e Benefícios

- Excelente estabilidade térmica e ao cisalhamento
- Maior proteção contra o desgaste e oxidação
- Controle de borras e depósitos
- Maior capacidade de limpeza
- Lubrificação eficiente em baixas e em altas temperaturas
- Elevada proteção contra a formação de ferrugem
- Elevada proteção das engrenagens em comparação aos concorrentes

Nível de performance

EVORA EXTREME ACTIVE CI-4 atende aos níveis de desempenho

- API CI-4

Características típicas

Grau SAE	15W40
Densidade a 20/4°C –g/cm ³	0,8780
Viscosidade cinemática a 40°C, cSt	119,8
Viscosidade cinemática a 100°C, cSt	15,92
Índice de viscosidade	141
Ponto de fulgor, °C – VAC	220
Ponto de fluidez, °C	-36

*As características típicas representam valores médios de produção, não constituindo a especificação do produto

Saúde e segurança

Este produto não apresenta riscos particulares à saúde e segurança se utilizado de acordo com a aplicação indicada. Solicite a “Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico” quando necessário. O produto e sua embalagem são recicláveis. Assim, depois de utilizados devem ser retornados a um posto de coleta ou empresa autorizada conforme resolução vigente. Não despeje o óleo em cursos d'água, esgotos ou no solo.

Para mais informações, contate o escritório de venda ou visite o site www.evorlub.com.br